BMK3103 / VG3 BILFAGET

HMS og regelverk

Fagbok for lette kjøretøy · 24. november 2026.

Innhold

HMS, arbeidsliv og norske bestemmelser
Kollisjonsvern og førerassistansesystemer
Regelverksoversikt
Norsk regelverk i verkstedet

HMS, arbeidsliv og norske bestemmelser

Begynn med hva som kan skade hvem, hvordan faren kan fjernes eller avskjermes, og hvem som har kompetanse til å gjøre arbeidet. Dokumenter restrisiko før oppstart.

Bestemmelse eller kilde	Hva det betyr i verkstedet
Arbeidsmiljøloven §§ 2-1, 2-3, 3-1 og 6-2. Arbeidsmiljøloven – aml (Originalkilde – krever internett.) · Verneombud - Arbeidstilsynet (Originalkilde – krever internett.)	Arbeidsgiver har hovedansvar og skal organisere systematisk HMS. Arbeidstaker medvirker, bruker påbudt vern og avbryter arbeid som innebærer fare for liv eller helse. Verneombudet ivaretar arbeidsmiljøet for alle. En tillitsvalgt representerer normalt medlemmene i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår. På vernerunden bør også lærlingen kunne beskrive fare og foreslå tiltak. Sørg for opplæring på et språk og i en form den enkelte forstår.
Forskrift om utførelse av arbeid § 3-1. Forskrift om utførelse av arbeid (Originalkilde – krever internett.) · Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier - Arbeidstilsynet (Originalkilde – krever internett.)	Kartlegg kjemikalier, arbeidsprosessen og faktisk eksponering. Se sikkerhetsdatablad. Vurder erstatningsstoff og avsug før personlig vern. Eksempel: rengjøring av deler i dårlig ventilert rom.
Verkstedforskriften, særlig §§ 3–6. Om verkstedgodkjenningene | Statens vegvesen (Originalkilde – krever internett.)	Kontroller at virksomhetens godkjenning eller særskilte arbeidstillatelse dekker oppdraget. § 6 omfatter avgrensede unntak, blant annet visse arbeider på eget kjøretøy. Lovdatas konsoliderte tekst lot seg ikke åpne her. Avgjør et konkret unntak ut fra dagens ordlyd.
Forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4. Krav til dekk | Statens vegvesen (Originalkilde – krever internett.)	For bil med tillatt totalvekt høyst 3 500 kg: tilstrekkelig veigrep hele året. Minst 3 mm fra 1. november til og med første søndag etter andre påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder 16. oktober–30. april. Ellers minst 1,6 mm. Føret kan kreve vinterutrustning utenfor perioden. Tyngre kjøretøy har egne regler.
Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy kapittel 5. Utføre periodisk kontroll | Statens vegvesen (Originalkilde – krever internett.)	Godkjent kontrollorgan bruker gjeldende kontrollinstruks ved PKK. Finn kontrollpunkt, metode, kjøretøyklasse og datoavgrensning. En service etter fabrikantplan har et annet formål.

Bestemmelse eller kilde	Hva det betyr i verkstedet
Avfallsforskriften kapittel 11, særlig §§ 11-8 og 11-12. Kommentarer til avfallsforskriftens kapittel 5: kasserte dekk - miljodirektoratet.no (Originalkilde – krever internett.) · Annet miljøregelverk - miljodirektoratet.no (Originalkilde – krever internett.)	Identifiser farlig avfall, hold fraksjoner atskilt og lever til lovlig mottak med korrekt deklarasjon. Oppbevar kvittering. Myndighetenes kommentarside har misvisende sidetittel og eldre etatsnavn. Bruk den som forklaring og kontroller dagens forskrift før en frist eller mengdegrense anvendes.
F-gasser og bilklima. Kjøp og salg av produkter med f-gasser - miljodirektoratet.no (Originalkilde – krever internett.)	Avklar type gass og krav til opplæringsbevis ved kjøp og håndtering. Oppsamling krever egnet utstyr og kompetanse.
Ombygging og ettermontering. Ombygging av bil | Statens vegvesen (Originalkilde – krever internett.)	Endringer i hjuloppheng eller andre godkjenningsdata kan kreve dokumentasjon og ny godkjenning. Kontroller biltype, alder, omfang og om søknad må sendes før arbeidet.

Sjekkpunkter ved bilen

- Under bil: sikre mot rulling og senking, kontroller løftepunkter og støtte. Ikke arbeid under bil støttet bare av jekk. Working under vehicles - HSE (Originalkilde – krever internett.)
- Høyvolt, trykkgass og hydrogen: avgrens området, identifiser energikildene og bruk modellprosedyrer. Energifarer
- Kollisjonsvern, fjær og trykksystem: avklar lagret energi før demontering. Kollisjonsvern · Fjæring
- Drivstoff, varm eksos og batteri: kontroller ventilasjon, tennkilder og sprutfare. Velg kjemikalievern etter sikkerhetsdatablad. Motor

Kollisjonsvern og førerassistansesystemer

Aktive systemer kan gripe inn før en kollisjon. Passive systemer beskytter ved sammenstøt. Diagnose og sluttkontroll må passe til systemtypen.

Kollisjonspute / airbag; beltestrammer / pretensioner; førerassistanse / advanced driver assistance systems (ADAS); kalibrering / calibration

Læremål 14 20 · Se målmatrisen

Virkemåte og komponenter

En førerassistent tolker signaler fra eksempelvis kamera, radar og hjul. Feil kameraretning kan gi feil geometrisk referanse selv om kommunikasjonen virker. En kollisjonspute og en pyroteknisk beltestrammer inngår i et eget sikringssystem. Et varsel kan skyldes ledningsnett, konfigurasjon eller komponent.

Symptom, mulige feil og kontroll

Etter ruteskift undersøkes monteringsforhold, festet, feillager og fabrikantens krav til kamerakalibrering. Tesla skiller mellom sletting av kalibreringsdata, kalibrering og kontroll av kameravinkel. Velg prosedyre ut fra utført arbeid. Dokumenter gjennomført test og resultat.

HMS

Bruk godkjente testmetoder for pyroteknikk. Ikke mål utløserkretsen med vanlig ohmmeter. Følg kjøretøyets deaktiveringsprosedyre og sikkerhetsavstander.

Til eksamen

Forklar hva som er kontrollert når en varsellampe slukker, og hva som fortsatt må prøves eller kalibreres.

Les videre

service.tesla.com (Originalkilde – krever internett.) · Electronic stability program (ESP®) (Originalkilde – krever internett.) · Kompetansemål - Læreplan i vg3 bilfaget, lette kjøretøy (BMK03-03) | udir.no (Originalkilde – krever internett.)

Arbeidsgang og dokumentasjon

Car airbag system – design & function | HELLA (Originalkilde – krever internett.)

Regelverksoversikt

Faglige sammendrag kontrollert 24.11.2026 mot Lovdatas åpne, konsoliderte datasett fra samme dato. Under hvert oppslag er det lenker til selve bestemmelsen i pakken. Lovtekstene er publisert av Lovdata under NLOD 2.0. Lokale lesekopier gjengir teksten med egen utforming. Enkelte eksterne vedlegg og EØS-rettsakter krever nett.

Godkjenning og arbeidsområde

Forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften) · FOR-2020-10-28-2170

Godkjenningspliktig arbeid omfatter blant annet bremser, styring, energibærersystemer og førerassistansesystemer. Kontroller godkjenningskategori, kjøretøytype og hvilke systemer oppdraget gjelder. § 5 åpner for særlig arbeidstillatelse ved bestemte oppgaver og vilkår. § 6 har konkrete unntak, blant annet arbeid som ledd i videregående fagopplæring.

§ 3 · § 4 · § 5 · § 6

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-06-08. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Bilverksted 01, 02 og 03

Forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften) · FOR-2020-10-28-2170

Bruk tillatt totalvekt i vognkortet. 01 gjelder til og med 3 500 kg. 02 gjelder over 3 500 kg til og med 7 500 kg. 03 gjelder over 7 500 kg. Bokstav d, f og i er unntatt i alle tre kategorier. Et 01-verksted kan få særskilt godkjenning inntil 7 500 kg for kjøretøy med hydrauliske bremser. Se godkjenningsbeviset før oppdraget aksepteres.

§ 4

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-06-08. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Kompetanse, utstyr og teknisk leder

Forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften) · FOR-2020-10-28-2170

Teknisk leder og stedfortreder skal godkjennes. Vegvesenet kan gi unntak fra stedfortrederkravet når virksomhetens størrelse gjør det urimelig. For 01 er lette eller tunge kjøretøy relevante fagbrev. For 02 og 03 nevnes tunge kjøretøy. § 10 angir fire års relevant praksis etter fagprøven eller alternativt åtte års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve. Les bestemmelsens alternativer om likeverdig kompetanse. Verkstedet må ha riktig utstyr og personale til jobben.

§ 7 · § 7a · § 8 · § 9 · § 10 · § 11

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-06-08. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Meldeplikt og kvalitetssystem

Forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften) · FOR-2020-10-28-2170

Etter endringen FOR-2026-05-13-856 fra 8. juni 2026 omfatter § 14 endringer som kan påvirke godkjenningen, blant annet bytte av faglig ansvarlig. Verkstedet gir straks skriftlig melding. § 14a har egne dokumentasjonskrav ved omfattende skade. Kvalitetsstyringssystemet skal være skriftlig, ajourført og tilgjengelig. Skill dette fra dokumentasjon av hvert kjøretøys reparasjon.

§ 13 · § 14 · § 14a · § 15 · § 16 · § 17

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-06-08. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Periodisk kontroll og bremser

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy · FOR-2009-05-13-591

Godkjent kontrollør vurderer de aktuelle punktene i kontrollinstruksen. Registrer resultatet, innrapporter gjennom godkjent kontrollorgan og videreformidle kontrollseddelen. Ved etterkontroll vurderes de påviste manglene etter reglene i § 17. Bremsemetode og bedømming avhenger av kjøretøyet og gjeldende kontrollinstruks.

§ 17 · § 18 · § 19 · § 20 · § 30

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-05-13. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Bilforskriften

Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) · FOR-2022-06-28-1233

Kontroller kjøretøygruppe og godkjenningsgrunnlag. En endring av konstruksjon eller system kan kreve ny godkjenning og dokumentasjon. Førstegangsregistrering og overgangsregler avgjør hvilke tekniske krav som gjelder.

§ 1-1

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-10-05. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Kjøretøyforskriften og skade

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) · FOR-1994-10-04-918

Bruk kjøretøyets historiske godkjenningsgrunnlag ved vurdering av reparasjon og ombygging. Omfattende skade må også vurderes etter verkstedforskriften § 14a.

§ 7-2

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-06-08. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Dekk, føre og minste mønsterdybde

Forskrift om bruk av kjøretøy · FOR-1990-01-25-92

For vanlig personbil til og med 3 500 kg i Troms er vinterperioden 16. oktober–30. april, med minst 3 mm mønsterdybde. Ellers minst 1,6 mm. Tilstrekkelig veigrep kreves uansett kalenderdato. Andre kjøretøy, hastigheter og totalvekter kan omfattes av andre vilkår.

§ 1-4

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-09-10. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Lys i trafikken

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) · FOR-1986-03-21-747

Bruk lys etter sikt og situasjon. Sjekk både førerens bruk, lyktenes funksjon og om monteringen følger bilens godkjenningsgrunnlag. Bruksregelen og tekniske monteringskrav svarer på forskjellige spørsmål.

§ 15

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2022-07-01. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Ansvar på arbeidsplassen

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) · LOV-2005-06-17-62

Arbeidsgiver har ansvar for systematisk HMS. Arbeidstaker skal medvirke og avbryte arbeid som ikke kan fortsette uten fare for liv eller helse. Verneombudet ivaretar arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker.

§ 2-1 · § 2-3 · § 3-1 · § 6-2

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-07-01. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Kjemikalier og løfteutstyr

Forskrift om utførelse av arbeid, psykososialt arbeidsmiljø, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) · FOR-2011-12-06-1357

Kartlegg og risikovurder kjemisk eksponering. Ved særlig risikofylt arbeidsutstyr kreves dokumentert sikkerhetsopplæring. Sjekk listen over utstyr som krever sertifisert opplæring, og vurder utstyrsspesifikk opplæring og sakkyndig kontroll. For arbeid under bilen må oppstillingen og løftepunktene passe bilen og løfteren.

§ 3-1 · § 10-1 · § 10-2 · § 10-3 · § 10-4 · § 13-1

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-09-29. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Farlig avfall

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) · FOR-2004-06-01-930

Oppbevar farlig avfall forsvarlig. Leveringsplikten minst én gang i året inntrer når total mengde overstiger 1 kg. Deklarer innhold og egenskaper ved levering til mottak omfattet av bestemmelsen. Se særregler ved opphør og driftsstans.

§ 11-5 · § 11-8 · § 11-12

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-01-01. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Ladeanlegg og bilens høyvoltsystem

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg · FOR-1998-11-06-1060

FEL avgrenser hvilke elektriske lavspenningsanlegg forskriften omfatter. Feil i byggets ladekurs og feil i bilens ombordlader må håndteres etter hvert sitt virkeområde.

§ 2

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2005-06-30. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Elsikkerhet og virkeområde

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. · FOR-2006-04-28-458

Les FSEs virkeområde og unntak før et krav anvendes. For et arbeid på bilen må arbeidsgiver avklare kompetanse og risiko. Følg kjøretøyets egne anvisninger for spenningsfri tilstand, kontroll og vern. Generelle forklaringer er ikke tillatelse til inngrep.

§ 2

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2024-01-01. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

F-gass og klimaanlegg

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) · FOR-2004-06-01-922

Produktforskriften gjennomfører rettsakter om fluorholdige stoffer. Miljødirektoratet angir opplæringsbevis ved gjenvinning av f-gass fra klimaanlegg i personbil og varebil under 3,5 tonn. Aktivitet, kuldemedium og kjøretøykategori avgjør hva som kreves.

§ 6a-1

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-09-17. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Eksamen og juks

Forskrift om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringsforskrifta) · FOR-2024-06-03-900

For privatister kan fylkeskommunen annullere eksamen ved juks eller forsøk på juks etter bestemmelsen. I videregående opplæring er tidligste nye eksamen ett år etter annullering. Bruk eksamensstedets avklaringer om enhet og hjelpemidler.

§ 9-42

Siste ikrafttredelse oppgitt i datasettet: 2026-08-01. Lovdata · Originalkilde – krever internett.

Lovdatas åpne API: Datasett og ajourføring · Originalkilde – krever internett.

Alternative Lovdata-visninger returnerte HTTP 200 ved direkte kontroll 24.11.2026. Hele forskriften (Originalkilde – krever internett.) · Kapittel 2 (Originalkilde – krever internett.) · Kapittel 3 (Originalkilde – krever internett.) · Endringsforskriften (Originalkilde – krever internett.)

Norsk regelverk i verkstedet

Kontrolldato 24.11.2026. Oppdaterte bestemmelser, lokale lovtekster og unntak. Teknisk fabrikantprosedyre bestemmer blant annet målemetode, toleranser og tiltrekkingsmoment.

Arbeid på kjøretøy

Verkstedforskriften §§ 3–6 (Originalkilde – krever internett.)

Hovedregelen er godkjent virksomhet for godkjenningspliktig arbeid. Sjekk om verkstedets kategori dekker oppdraget.

Virkeområde og avgrensning. Særlig arbeidstillatelse og avgrensede unntak må vurderes konkret. Ikke bruk unntak for eget kjøretøy til å begrunne arbeid for kunder.

Om verkstedgodkjenningene | Statens vegvesen (Originalkilde – krever internett.)

Lovdata · gjeldende ordlyd og endringshistorikk (Originalkilde – krever internett.)

Teknisk godkjenning og ombygging

Bilforskriften § 1-1 og kapittel 7; eldre krav kan følge kjøretøyforskriften (Originalkilde – krever internett.)

Identifiser kjøretøygruppe, første registrering, typegodkjenning og om endringen påvirker godkjenningsdata før del bestilles. Dokumenter monterte deler.

Virkeområde og avgrensning. Alder, opprinnelig godkjenning og omfang avgjør kravgrunnlaget. En samsvarserklæring gjelder det konkrete kjøretøyet.

Slik blir et kjøretøy godkjent | Statens vegvesen (Originalkilde – krever internett.) · Ombygging av bil | Statens vegvesen (Originalkilde – krever internett.)

Lovdata · gjeldende ordlyd og endringshistorikk (Originalkilde – krever internett.)

Lys og sikt

Trafikkreglene § 15, bruk av lys (Originalkilde – krever internett.)

Bruk riktige lys etter sikt. Statens vegvesen presiserer at nærlys og tåkelys foran ikke kan brukes samtidig. Baklys må være tent når sikten krever det, eksempelvis i tunnel.

Virkeområde og avgrensning. Skille mellom bruksregelen og teknisk godkjenning av lykt, montering og lysbilde. Sjekk bilens registreringsgrunnlag.

Bilens lys | Statens vegvesen (Originalkilde – krever internett.)

Lovdata · gjeldende ordlyd og endringshistorikk (Originalkilde – krever internett.)

Bremse- og lyskontroll

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy kapittel 5, kontrollinstruks hovedgruppe 1 og 4 (Originalkilde – krever internett.)

Godkjent kontrollorgan følger gjeldende instruks for prøving og bedømming. Ved bremsesvikt dokumenteres målt virkning og aktuelt kontrollpunkt.

Virkeområde og avgrensning. Metode og grense avhenger av kategori, system og registreringsdato. Kontroller instruksversjonen via etatens samleside.

Utføre periodisk kontroll | Statens vegvesen (Originalkilde – krever internett.) · Statens vegvesen · Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy (Originalkilde – krever internett.)

Lovdata · gjeldende ordlyd og endringshistorikk (Originalkilde – krever internett.)

Dekk og veigrep

Forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4 (Originalkilde – krever internett.)

For bil til og med 3 500 kg er minstekravet 3 mm fra 1. november til og med første søndag etter andre påskedag. Ellers minst 1,6 mm. Føret styrer nødvendig veigrep hele året.

Virkeområde og avgrensning. I Nordland, Troms og Finnmark går vinterperioden fra og med 16. oktober til og med 30. april. Tyngre kjøretøy har andre krav.

Krav til dekk | Statens vegvesen (Originalkilde – krever internett.)

Lovdata · gjeldende ordlyd og endringshistorikk (Originalkilde – krever internett.)

Arbeidsgiver og arbeidstaker

Arbeidsmiljøloven §§ 2-1, 2-3, 3-1 og 6-2 (Originalkilde – krever internett.)

Arbeidsgiver organiserer sikker drift og forebygging. Arbeidstaker medvirker, bruker påbudt vern og avbryter arbeid ved fare for liv eller helse. Verneombudet representerer alle i vernespørsmål.

Virkeområde og avgrensning. Arbeidsplasskrav. Oppdatert lovtekst hos Arbeidstilsynet ble lest som grunnlag.

Arbeidsmiljøloven – aml (Originalkilde – krever internett.) · Verneombud - Arbeidstilsynet (Originalkilde – krever internett.)

Lovdata · gjeldende ordlyd og endringshistorikk (Originalkilde – krever internett.)

Kjemikalier

Forskrift om utførelse av arbeid § 3-1 (Originalkilde – krever internett.)

Kartlegg faktisk eksponering ved rengjøring, sveising, avgass og håndtering av væsker. Vurder erstatning, avsug og organisatoriske tiltak. Velg vern etter restrisiko.

Virkeområde og avgrensning. Sikkerhetsdatablad beskriver produktet. Verkstedet må selv vurdere arbeidsmåten og varigheten.

Forskrift om utførelse av arbeid (Originalkilde – krever internett.) · Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier - Arbeidstilsynet (Originalkilde – krever internett.)

Lovdata · gjeldende ordlyd og endringshistorikk (Originalkilde – krever internett.)

Farlig avfall

Avfallsforskriften §§ 11-8 og 11-12 (Originalkilde – krever internett.)

Virksomheten sorterer og identifiserer farlig avfall, leverer til lovlig mottak og deklarerer. Hold oversikt over fraksjon, mengde og mottak.

Virkeområde og avgrensning. Husholdninger og virksomheter har forskjellige deklarasjonsplikter. Etaten har en eldre kommentarside. Sjekk dagens ordlyd før frister og unntak brukes.

Kommentarer til avfallsforskriftens kapittel 5: kasserte dekk - miljodirektoratet.no (Originalkilde – krever internett.)

Lovdata · gjeldende ordlyd og endringshistorikk (Originalkilde – krever internett.)

Kuldemedier og opplæring

Produktforskriften kapittel 6a, fluorholdige stoffer (Originalkilde – krever internett.)

Miljødirektoratet oppgir krav om opplæringsbevis for gjenvinning av f-gass fra klimaanlegg i personbiler og varebiler under 3,5 tonn.

Virkeområde og avgrensning. Type gass, kjøretøy og aktivitet er avgjørende. Sertifikatordningen for fastmonterte anlegg er en annen ordning. Se produktforskriften § 6a-1 og de innarbeidede EØS-rettsaktene.

Veileder: Sertifisering for arbeid på anlegg med f-gasser - miljodirektoratet.no (Originalkilde – krever internett.) · Kjøp og salg av produkter med f-gasser - miljodirektoratet.no (Originalkilde – krever internett.)

Lovdata · gjeldende ordlyd og endringshistorikk (Originalkilde – krever internett.)

Elektrisk sikkerhet og lading

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 2, virkeområde (Originalkilde – krever internett.)

DSB skiller mellom ladeinstallasjonen frem til bilens kontakt og kjøretøyets integrerte ladesystem. Avklar hvilken side feilen gjelder før tiltak.

Virkeområde og avgrensning. En veileder for byggets ladepunkt fastsetter ikke reparasjonsprosedyre eller en universell kursgodkjenning for høyvoltarbeid inne i bilen. Bruk verkstedets kompetansevurdering og fabrikantens oppgavekrav.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (Originalkilde – krever internett.) · Veileder for lading av elbil (Originalkilde – krever internett.) · Electric and hybrid vehicles - HSE (Originalkilde – krever internett.)

Lovdata · gjeldende ordlyd og endringshistorikk (Originalkilde – krever internett.)

Opplæring før bruk av løfteutstyr

Forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-1 til 10-4. Identifiser krav til opplæring ut fra utstyr og risikovurdering. Skill dokumentert opplæring fra kravet om sertifisert opplæring for de spesifikt oppførte utstyrstypene. Utstyrsspesifikk opplæring må vurderes også når en ansatt har brukt lignende utstyr. Kontrollert 24.11.2026.

Forskrift om utførelse av arbeid (Originalkilde – krever internett.)